
































ИНДУКТИВНОСТИ

Семейство продуктов компании Vishay включает в себя низкопрофильные IHLP®, со сквозным отверстием и SMD индуктивности, идеально подходящие для компактных, чувствительных к задержкам устройств.

Внешний вид	№ Серии	Номинальный ток, А	Ёмкость, µF	Размер	Рабочая температура	Точность
	IRF	60 – 1400	0.22 – 1000.0	6.60×3.05×8.38; 9.78×4.19×10.41	-55 °C ... +105 °C	±5%; ±10%; ±20%
	IR	28 – 2450	0.10 – 1800.0	6.60×3.05×8.38; 9.78×4.57×11.18	-55 °C ... +125 °C	±1%; ±2%; ±2.5%; ±5%; ±10%; ±20%
	LPE6855	0.17 – 3.20	10 – 150000	14.10×5.59	-55 °C ... +125 °C	±20%; ±30%
	LPE3325	0.06 – 1.0	10 – 3900	6.50×8.20	-55 °C ... +125 °C	±20%; ±30%
	ISC-1812	66 – 552	0.10 – 1000	3.2×3.2×4.5	-55 °C ... +125 °C	±3%; ±5%; ±10%; ±20%
	ISC-1210	80 – 810	0.01 – 100	2.21×2.41×3.20	-55 °C ... +125 °C	±3%; ±5%; ±10%; ±20%
	IMS-5WD-40	26 – 4000	0.10 – 56000	11.43×4.17	-55 °C ... +125 °C	±5%; ±10%
	ISM-5	26 – 1790	0.10 – 8200	10.41×4.11	-55 °C ... +105 °C	±5%; ±10%
	ISM-2	51 – 670	0.10 – 100	6.35×2.41	-55 °C ... +105 °C	±5%; ±10%

	IMCH-1812	90 – 1050	1 – 330	4.5×3.2×3.2	-40 °C ... +85 °C	±10%
	IMC-2220	25 – 1800	1 – 10000	4.0×5.6×5.0	-40 °C ... +125 °C	±5%; ±10%
	IMC-1812	30 – 450	0.010 – 1000	3.2×3.2×4.5	-55 °C ... +125 °C	±3%; ±5%; ±10%; ±20%
	IMC-1210	50 – 734	0.01 – 220	2.21×2.49×3.20	-55 °C ... +125 °C	±10%; ±20%
	IMC-1008	45 – 1000	3.3 – 47000 (nH)	2.50×2.00×1.60	-40 °C ... +125 °C	0.3 nH; ±5%
	IMC-0805	120 – 540	10 – 1000 (nH)	2.00×1.25×1.25	-40 °C ... +125 °C	±5%; ±10%
	IMC-0603	70 – 500	1.0 – 220 (nH)	1.6×0.8×0.8	-40 °C ... +100 °C	0.3 nH; ±5%
	IMC-0402	90 – 400	1.0 – 100 (nH)	1.0×0.5×0.5	-40 °C ... +100 °C	0.3 nH; ±5%
	IM	28 – 3600	0.10 – 10000	0.086×0.210 ... 0.230×0.073	–	±1%; ±3%; ±5%; ±10%; ±20%
	ISLB-0805	5 – 300	0.047 – 33	2.00×1.25×0.5	-55 °C ... +125 °C	±10%; ±20%
	ILC-0603	300	1.0 – 270	1.6×0.8×0.8	-55 °C ... +125 °C	0.3 nH; ±5%
	ILC-0402	100 – 300	1.0 – 100	1.0×0.5×0.5	-55 °C ... +125 °C	0.3 nH; ±5%
	IHSM-7832	0.11 – 9.0	1.0 – 18000	19.81×7.24×8.13	-55 °C ... +125 °C	±15%
	IHSM-5832	0.14 – 9.0	1.0 – 4700	14.73×7.24×8.13	-55 °C ... +125 °C	±15%
	IHSM-4825	0.24 – 8.6	1.0 – 1000	12.19×5.72×6.35	-55 °C ... +125 °C	±15%

	IHM-2	260 – 17800	1.0 – 15000	25.40×14.22×12.70	-55 °C ... +125 °C	±10%
	IHLP-5050EZ-01	9.0 – 118	0.10 – 10	12.9×13.2×5.0	-55 °C ... +125 °C	±20%
	IHLP-5050CE-01	7 – 84	0.10 – 10	12.9×13.2×3.5	-55 °C ... +125 °C	±20%
	IHLP-2525BD-01	2.5 – 50	0.10 – 10	6.47×6.86×2.4	-55 °C ... +125 °C	±20%
	IHD	0.08 – 1.4	1.0 – 6800	6.85×17.78; 11.68×22.86	-55 °C ... +125 °C	±15%
	IHB	800 – 35000	1.0 – 47000	16.76×21.34 ... 50.80×38.10	-55 °C ... +130 °C	±10%; ±20%
	IHA	1.4 – 9.3	5 – 1000	12.07×20.32 ... 17.78×33.02	-55 °C ... +125 °C	±10%
	IH	4000 – 25000	5 – 250	22.23×15.24 ... 41.28×25.40	-55 °C ... +125 °C	±10%
	IDCS-7328	0.80 – 8.0	10 – 1000	18.54×15.24×7.62	-40 °C ... +125 °C	±20%
	IDCS-5020	0.35 – 5.6	1.0 – 390.0	12.95×9.40×5.08	-40 °C ... +125 °C	±20%
	IDCP-3722	0.24 – 2.60	10 – 820	10.0×5.4×9.0	-25 °C ... +105 °C	±20%
	IDCP-3114	0.28 – 1.44	10 – 330	7.8×3.5×7.0	-25 °C ... +105 °C	±20%
	IDCP-3020	0.34 – 2.30	10 – 470	7.8×5.0×7.0	-25 °C ... +105 °C	±20%
	IDCP-2218	0.35 – 1.44	10 – 220	5.8×4.5×5.2	-25 °C ... +105 °C	±20%
	IDCP-1813	0.46 – 3.80	1.0 – 68	4.5×3.2×4.0	-25 °C ... +105 °C	±20%
	IDC-7328	1.0 – 20.0	1.0 – 1000	18.54×15.24×7.11	-40 °C ... +125 °C	±20%
	IDC-5020	0.3 – 9.0	1.0 – 1000	12.95×9.40×5.21	-40 °C ... +125 °C	±20%
	IDC-2512	0.10 – 2.9	1.0 – 1000	6.60×4.45×2.92	-40 °C ... +125 °C	±20%